

Тепловентиляторы Hintek серии T

Тепловентиляторы «Hintek» предназначены для быстрого обогрева и просушки производственных, торговых, складских, помещений.



Назначение тепловентиляторов

Тепловентиляторы "Hintek" предназначены для быстрого обогрева и просушки производственных, торговых, складских, помещений. Тепловентилятор нагревает воздух в помещении многократно быстрее конвекционного радиатора той же мощности. Направив тепловентилятор в нужную сторону можно моментально создать зону с комфортными условиями.

Области применения тепловентиляторов

- Производство: тепло на рабочем месте - мастерские, цеха, бытовки и др.
- Офис, магазин: быстрый нагрев воздуха в помещении.
- Стройка: тепло в строящихся зданиях, локальный направленный обогрев. Просушка при штукатурных, малярных работах.

Конструктивные особенности тепловентиляторов

- Ступенчатое регулирование мощности.
- Регулирование температуры воздуха в помещении от 0 до 40°C.
- ТЭН из нержавеющей стали не сжигает кислород.
- Защита от перегрева.
- Прочный стальной корпус защищенный от коррозии.

- Бесшумный электродвигатель.
- У моделей 5 - 18 кВт в комплектацию входит евроразъем с ответной частью.

Технические характеристики

Модель тепловентиляторов	Сеть, В	Режимы мощности, кВт	Производи- тельность, м ³ /ч	Повышение t ⁰ возд. на вых. в макс. реж.	Габариты (дл./шир./выс.), мм	Вес, кг
T-03220	220	*/1,5/3	250	25	255/350/330	7
T-05220	220	*/3,3/5	390	36	255/350/330	7,5
T-06380	380	*/3/6	720	24	320/440/415	13
T-09380	380	*/4,5/9	720	36	320/440/415	13
T-12380	380	*/6/12	1400	30	378/510/595	21
T-15380	380	*/7,5/15	1400	41	378/510/595	21
T-18380	380	*/9/18	1400	48	378/510/595	21
T-24380	380	*/12/18/24	1700	31	390/510/595	25
T-30380	380	*/15/22,5/30	1700	47	390/510/595	25