


## Кабель МКШ

**Кабель монтажный многожильный с пластмассовой изоляцией МКШ** предназначен для фиксированного межприборного монтажа электрических устройств, для соединения электронной и электрической аппаратуры и приборов АТС и коммутационных аппаратов, работающих при переменном напряжении до 500 В частоты 400 Гц или 700 В постоянного тока и температуре окружающей среды от -50°C до +70°C.



Конструкция кабеля МКШ:

1. ТПЖ - медная луженая многопроволочная жила.
2. Изоляция - ПВХ-пластикат.
3. Поясная изоляция - полиамидная или ПЭТФ лента.
4. Оболочка - ПВХ-пластикат.
5. Скрутка - изолированные жилы скручены в кабель. В каждом повиве две счетные жилы, отличающиеся цветом друг от друга и от остальных жил повива.
6. Поверх скрученных жил накладывается полиэтилентерефталатная пленка.

Технические характеристики:

| количество жил | максимальный наружный диаметр, мм |      |      | расчетная масса 1 км кабеля, кг |      |      |
|----------------|-----------------------------------|------|------|---------------------------------|------|------|
|                | сечения, мм                       |      |      |                                 |      |      |
|                | 0,35                              | 0,5  | 0,75 | 0,35                            | 0,5  | 0,75 |
| 2              | 5,6                               | 5,8  | 6,3  | 33,0                            | 36,9 | 44,7 |
| 3              | 5,9                               | 6,1  | 6,6  | 40,8                            | 46,3 | 57,2 |
| 5              | 6,9                               | 7,2  | 7,7  | 58,1                            | 66,8 | 84,1 |
| 7              | 7,4                               | 7,7  | 8,4  | 73,6                            | 85,3 | 109  |
| 10             | 9,6                               | 10,0 | 10,9 | 109                             | 126  | 160  |
| 14             | 10,3                              | 10,8 | 11,8 | 139                             | 162  | 208  |

Строительная длина, м, не менее: 60

Маломерные отрезки, м, не менее: 3

Температура эксплуатации, °С: от -50 до +70

Электрическое сопротивление изоляции, МОм·км, не менее: 10

Рабочее напряжение, В:

- постоянное 500

- переменное 750  
Срок службы, лет: 15

Возможные конфигурации:

МКШ 2x0,35; МКШ 2x0,5; МКШ 2x0,75; МКШ 3x0,35; МКШ 3x0,5; МКШ 3x0,75; МКШ 5x0,35; МКШ 5x0,5; МКШ 5x0,75; МКШ 7x0,35; МКШ 7x0,5; МКШ 7x0,75; МКШ 10x0,35; МКШ 10x0,5; МКШ 10x0,75; МКШ 14x0,35; МКШ 14x0,5; МКШ 14x0,75